


AKTÜATÖR / ALA-50-150



Teknik Özellikler

1	Çalışma Gerilimi	18 – 33 VDC
2	Çalışma Akımı	≤ 2A @Yüksüz, ≤ 6A @300N
3	Motor	Fırçalı DC Motor Terminal Direnci: ≥ 0,22 ohm
4	Fren	Otoblokaj
5	Pozisyon Sensörü	Manyetik Enkoder
		Çalışma Gerilimi: 12VDC (5-24VDC)
		Çıkış Sinyali: 2 adet TTL uyumlu kare dalga
		Tur başına sinyal sayısı: 1,5
		Düşük Seviye Çıkış Voltajı: 0,5 VDC (20mA) Sinyal Genişliği: > 1ms (yüksek motor hızında, giriş gerilimi: 32 VDC)
6	Bağ Direnci	≤ 10 miliohm (Konnektör ile Şase)
7	Konnektör Tipi	D38999 Seri III, 20WB35PN
8	Eksenel Yük Kapasitesi	300 N (nominal) ve 500 N (maksimum)
9	Kurs Mesafesi	150 mm
10	Hız	28 VDC gerilim ve 300 N nominal itme kuvveti altında maksimum hız 75 mm/s
11	Renk	FED-STD-595B 37030 Siyah
12	Ağırlık	2,0 kg
13	Çalışma Sıcaklığı	-40°C'den +65°C arası
14	Koruma Sınıfı	IP67

Ürün Açıklaması

300 N nominal ve 500 N maksimum itme gücüne sahiptir. 500 N yük altında kaymadan durabilmektedir.

150 mm kursu olan aktüatörün koruma sınıfı ise IP67'dir. 28 VDC gerilim ve 300 N nominal itme kuvveti altında maksimum hız 75 mm/s

Opsiyonel olarak eklenebilen fonksiyonlar ile manuel olarak tahrik edilebilmektedir.

ALA-50-150, MIL-STD-810G standardına göre:

Çalışma Sıcaklık Aralığı, Depolama Sıcaklık Aralığı, Sıcaklık Şoku, Yağmur ve Sızdırmazlık, Basınç/ Yükseklik, gereksinimlerini karşılamaktadır.

Test metot ve prosedürleri ile ilgili detaylı bilgi isteyiniz.